

平成 28 年 4 月 6 日

計算プログラム 修正点 (Ver.2.0 → Ver.2.0.1)

下記の修正を行いました。

1. 外皮のページの項目の見出し「熱貫通率」を「熱貫流率」に修正しました。
2. 太陽光発電設備の入力として 3 面入力した場合に、PDF 出力で 4 面出力される問題を修正しました。
3. PDF 出力の(6)判定における基準値の計算方法について、「その他」にも 0.9 または 1.1 の係数が掛かって合算している問題を修正しました。
 - ※ (4)一次エネルギー消費量(1 戸当り)の各計算結果および(5)参考値の計算結果については修正ありません。
 - ※ (7)BEI における各計算結果については修正ありません。
 - ※ 本変更は、「建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準(H28 年 4 月以降)」(基準値 0.9 倍)および「建築物エネルギー消費性能基準(PDF)(H28 年 4 月現存)」(基準値 1.1 倍)の基準値に影響が出ます。ご注意ください。なお、「建築物エネルギー消費性能基準(H28 年 4 月以降)」(基準値 1.0 倍)および「建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準(H28 年 4 月現存)」(基準値 1.0 倍)の基準値には影響ありません。
4. 計算完了後にポップアップ画面内の表示される「基準値」が PDF と違い、切り上げ処理ではなく四捨五入されていた問題を修正しました。

以 上